

HEM-CLASSIC

SILNIČNÍ PREFABRIKOVANÁ MOSTNÍ VÁHA



Moderní obchodní váha splňující požadavky pro digitální vážení v 21. století. Kombinací špičkových technometrických snímačů a techniky pro zpracování signálu poskytuje váha HEM-CLASSIC přesnost a dlouhou životnost váhy. Výrobek firmy HEMAK s.r.o., silniční prefabrikovaná mostní váha HEM-CLASSIC, má díky prefabrikovanému základu jednoduchou a rychlou montáž s minimálními stavebními náklady. Zpracování ve dvou verzích - nadúrovňová nad vozovkou a úrovňová - v rovině vozovky.



- **Jednoduchá a rychlá montáž váhy**
- Prefabrikovaná železobetonová konstrukce - možnost dodat v různých délkách vah od 6 do 24m / moduly 6m, 8m, 9m a 10m /
- **Obchodní vážení (váha pro úřední ověření) – ES certifikát typu výrobku podle OIML**
- Prefabrikovaný základ pro rychlou montáž do štěrkového lože bez mokrých procesů / betonování / na stavbě
- **Možnost vybavení vážného mostu revizní šachtou pro přístup pod vážný most**

- **Vážní personální počítač PC – vážící SW pro zpracování a archivování dat a tiskvýstupních protokolů v prostředí MS Windows**
- Velkoplošný exteriérový displej
- **Semafore, závory**
- Dorozumívací zařízení – interkom
- **Automatizované vážení**
- Exteriérový kamerový systém pro vizualizaci prostoru mostu
- **Bezpečné provedení EExi**
- Použití váhy pro plnění



HEM-CLASSIC

DÉLKA MOSTU

Od 6m do 24m /
moduly 6m, 8m, 9m a 10m /

TŘÍDA PŘESNOSTI

Obchodná váha podle doporučení OIML a normy STN EN 45501 (Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností), třída III

ŠÍRKA MOSTU

3m

ZPŮSOB VÁŽENÍ

Statically (v klidu)

VÁŽIVOST

30t, 40t, 50t, 60t

PROVEDENÍ/DÍLEK

Váha s děleným rozsahem:
1.Rozsah vážení 0,2-30t : d1=e1=10 kg
2.Rozsah vážení 30t-50t d1=e1=20 kg

DOLNÍ HRANICE VÁŽIVOSTI

20e1=200 kg

MOŽNOSTI KONEKTIVITY

LAN RS 232,WIFI, GPRS

EXTERNÍ ZAŘÍZENÍ

PC+SW,Tiskárny, exter.displej, kamerový systém, čtečka ŠPZ, semafor

MOŽNOSTI AUTOMATIZACE

ANO, systémem SCALIS