

HEM-LP

SILNIČNÍ NÍZKOPROFILOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ VÁHA



Moderní obchodní váha splňující požadavky pro digitální vážení ve 21. století. Kombinací špičkových tenzometrických snímačů a techniky pro zpracování signálu poskytuje váha HEM-LP přesnost a konzistentní informaci o hmotnosti nakládaného materiálu. Výrobek firmy HEMAK s.r.o. – silniční železobetonová mostní váha HEM-LP má jednoduchou a rychlou montáž bez finančně a časově náročných prací. Realizace ve dvou verzích - nadúrovňová nad vozovkou a úrovňová - v rovině s vozovkou.



- **Jednoduchá a rychlá montáž váhy**
- Železobetonová konstrukce – možnost-dodat v různých délkách vah 6, 12, 18 a 24m
- **Obchodní vážení (váha pro úřední ověření) – ES certifikát typu výrobku podle OIML**
- Třída krytí IP68
- **8 tenzometrických snímačů, každý s kapacitou 30 tun s dovoleným bezpečným přetížením až do 150 %**
- Možnost dvou provedení – nad úrovní vozovky a v rovině vozovky

- **Váží personální počítač PC – Vážící SW pro zpracování a archivování dat a tisk výstupních protokolů v prostředí MS Windows**
- Velkoplošný exteriérový displej
- **Semafore, závory**
- Dorozumívací zařízení – interkom
- **Automatizované vážení**
- Exteriérový kamerový systém pro vizualizaci prostoru mostu
- **Bezpečné provedení EExi**
- Možnost dodání PREFA základových pásů pro suchou montáž



	HEM-LP
DÉLKA MOSTU	6m, 12m, 18m, 24m
TŘÍDA PŘESNOSTI	Obchodní váha podle doporučení OIML a nomy STN EN 45501 (Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností), třída III
ŠÍŘKA MOSTU	3M
ZPŮSOB VÁŽENÍ	Staticky (v klidu)
VÁŽIVOST	30t, 40t, 50t, 60t
PROVEDNÍ/DÍLKY	Váha s děleným rozsahem: 1.Rozsah vážení 0,2-30t : d1=e1=10 kg 2.Rozsah vážení 30t-50t d1=e1=20 kg
DOLNÍ HRANICE MĚŘENÍ	20e1=200 kg
MOŽNOSTI KONEKTIVITY	LAN RS 232,WIFI, GPRS
EXTERNÍ ZAŘÍZENÍ	PC+SW,Tiskárna, Exter.displej, Kamerový systém, Čtečka SPZ, semafor
MOŽNOSTI AUTOMATIZACE	ANO, systémem SCALIS