

EVOCAR

PŘENOSNÉ CESTNÍ VÁHY



Váhy EVOCAR-2000 jsou lehké (19,8kg/kus) a jsou vybaveny ergonomicky přizpůsobenými madly pro snadnou manipulaci. Váhy EVOCAR-2000 jsou vyrobeny litím ze speciální hliníkové slitiny a jsou jen 45 mm vysoké, což umožňuje jednoduchý nájezd na váhu. Váha je vybavena čtyřmi tenzometrickými snímači, které zaručují vysokou odolnost vůči stranovému zatížení. LED displej váhy je jednoduše a zřetelně čitelný. Nízká spotřeba energie zajišťuje dlouhý pracovní cyklus bez nutnosti dobíjení. Po každém vážení se váha automaticky nuluje.



EVOCAR

PŘENOSNÉ CESTNÍ VÁHY

- **Vysoká mobilita zařízení**
- Jednoduchá a rychlá příprava na vážení
- **Obchodní vážení (váha pro úřední ověření) – ES certifikát typu výrobku podle OIML R76**
- Bez kabelů mezi jednotlivými zařízeními – bezdrátový přenos dat
- **Nízká nájezdová výška – pouhých 45 mm**
- Nízká spotřeba energie zajišťuje dlouhý pracovní cyklus
- **Automatické nulování po každém vážení**
- Při nečinnosti delší než 7 min. se váha automaticky vypne
- **Vážený personální počítač PC – Vážicí SW pro zpracování a archivování dat a tisk výstupních protokolů v prostředí MS Windows**
- Zřetelně čitelný LED displej
- **Záznam o vážení každé nápravy samostatně**
- Rozsah pracovních teplot -20°C až + 50°C
- **Madla pro snadnou manipulaci**
- Hliníkové nájezdy pro plynulý výjezd vozidla na váhu
- **EVORACK – zařízení pro přenos vah EVOCAR**
- EVOCHARGE – zařízení na dobíjení až 12 ks vah EVOCAR, napájení 12 V



NAPÁJENÍ	Batériové 12 VDC nebo 230 VAC
EVROPSKÉ TYPOVÉ SCHVÁLENÍ	F198.1.01. Podľa Council Directive 90/384/EEC a podle standardů EN 45501 a OIML R 76.
HORNÍ MEZ VÁŽIVOSTI – MOSTIK / NÁPRAVA	8 000 kg
DÍLEK STUPNICE	20 kg
MIN.VÁŽIVOST	20e = 400 kg
TŘÍDA PŘESNOSTI	III (IIII)
PROVOZNÍ TEPLOTA	-20°C až +50°C
ROZMĚRY	670 x 460 x 45 mm
HMOTNOST / KS	85 kg
SÉRIOVÁ KOMUNIKACE	RS 485

